








K 33

Le banc de finition K-33 a été conçu et construit pour la réparation et la finition des chaussures telles que chaussures, bottes et articles de maroquinerie.

La machine est en mesure d'effectuer quatre types de traitement, puisque elle est dotée de:

-  2 Bandes abrasives 1440 x 50 (possibilité une bande large)
-  Tampon abrasif pour gorge de talon
-  2 Fraises – 8500 tours
-  Brosse avec 3 arbres – 1000 tours – avec rotation manuel et 6 accessoires
-  Ponceuse indépendante et inclinable
-  Tiroir antérieur pour l'extraction de la poussière
-  Moteur à affuter les fraises portable fournie en dotation.

Les résidus poudreux générés par la production sont aspirés par les buses, puis filtrés par un appareil de purification approprié et déposés à l'intérieur d'un tiroir situé en bas de la machine.

La caractéristique de ce banc est le système de nettoyage automatique du filtre qui, grâce à un système spécial breveté, maintient sa capacité de filtrage constante et optimale au bénéfice de l'aspiration.

Elle est construite selon les directives CE.

Moteur aspirateur CV 1,5 – 1400 tours

Moteur des bandes abrasives CV 2 – 2800 tours

Moteur des brosses CV 0,70 – 950 tours

Moteur ponceuse CV 0,20 – 2800 tours

Moteur Fraise CV 1 – 2800 tours

Moteur des filtres (nr. 2) CV 0,27 – 2800 tours

Longueur cm. 75

Largeur cm. 126

Hauteur cm. 170

Poids Kg. 412

Bruit dB 76

Puissance nécessaire kW 4,6

Autres caractéristiques:

Triphasé

CE

